

BÖLÜM	YAPILACAK İŞLEMLER	KİLOMETRE																			
		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
VİTES KUTUSU	Manuel vites kutusu yağ seviyesi kontrolü					X						X						X			
	Fren hidrolik sıvısı değişimi (veya her 2 yılda bir)					X					X							X			X
FREN SİSTEMİ	Ön fren diski ve fren balataları aşınma kontrolü, gerekirse değişimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ön disk fren balata aşınma uyarı lambası çalışma kontrolü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Arka fren disk ve balatası aşınma kontrolü,gerekirse değişimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fren hidrolik yağının kaynama noktasının kontrolü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	El freni kursunun kontrolü ve ayarı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lastiklerin aşınma ve durumlarının kontrolü, gerekirse basınç ayarı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ön düzen ayarı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DİREKSİYON SİSTEMİ	Hidrolik direksiyon sistemi yağının değişimi (veya her iki yılda bir)						X								X			X			
	Ön ve arka süspansiyon elemanlarının boşluk kontrolü,gerekirse ilgili elemanların değişimi(rotbaşı,rotli,salıncağ burcu,amaortisör,amortisör takoz ve burçları)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KİMLA	Polen filtresi değişimi(veya her yıl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aydınlatma sistemi kontrolü(farlar,sinyal lambaları,dördü flaşörler,bagaj,yolcu kabini, torpido gözü aydınlatması, uyarı lambaları vs)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEKTRİKLI ÇHAZLAR	Ön cam yıkama/silme sistemi kontrolü,fiskiyelerin ayarı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ön cam silcekleri pozisyon ve aşınma kontrolü	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BOYA	Boya yüzey kontrolü yapılması ve sonuçların garanti belgesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Referans Kaynak: FIAT DOBLO KULLANIM KILAVUZU

Form Kod No:KU-PL-02

Rev No:00/Rev. Tar:....

BÖLÜM	YAPILACAK İŞLEMLER	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
KONTROLLER	Karosser ve taban kaplaması, borular(egzoz-yakır-frenler) ve kauçuk parçaların(körükler-hortumlar-burçlar gibi) fren ve yakıt sistemi esnek boruları kontrolü-Motor kaputu ve bagaj,kilit mekanizmalarının kontrolü, temizliği-yağlanması		X		X		X	
	Sıvı seviyelerinin tanımlanması(motor soğutma, frenler, ön cam yıkama,akü vs.) akü,soğutma sıvısı ve cam yıkama sıvısı yoğunluklarının ölçülmesi, gerekirse uygun yoğunluk değerinin saplanması(soğutma sıvısı yoğunluğu bölgesel ve iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır)		X		X		X	
	Yan Sürgülü kapı alt kızaklarının temizliğinin kontrolü(veya her 6 ayda bir)		X		X		X	
	Yan kayar kapı klavuzlarının kontrolü ve temizliği(her 6 ayda bir)		X		X		X	
	Motor kaputu üzerindeki bagaj ve tutanaklardaki kilitlerin temizliğinin kontrolü,gerekirse temizlenmesi ve yağlanması		X		X		X	
MOTOR	Yardımcı sistem kayışlarının durumlarının ve gerginliklerinin kontrolü ve gerekiyor ise ayarı		X		X		X	
	Yardımcı sistem kayışlarının değişimi (alternatör, klima aspiratörü, hidrolik direksiyon pompası vb.)							
	Mekanik İtici tiplerde supap ayarı kontrolü				X			
	Egzoz emisyon/duman kontrolü				X			
	Yakıt filtresinin değişimi		X		X		X	
	Hava filtresinin değişimi		X		X		X	
	Triger zincirinin durumunun kontrolü		X		X		X	
	Triger zinciri ve rulmanların değişimi							
	Motor ve yakıt sistemi karbon temizliği				X			
	Motor kontrol sistemlerinin çalışma kontrolü(test cihazı ile)				X			
	Motor yağı değişimi	X	X	X	X	X	X	X
	Enjektörlerin kurulanma kontrolü		X		X		X	
	Turbo yağlama rakoru filtresinin temizliği				X			
YAJ	Debriyaj pedalının hareket mesafesinin kontrolü ve ayarı		X		X		X	

BÖLÜM	YAPILACAK İŞLEMLER	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
DEBRİJAJ	Debriyaj sistemi verimlilik kontrolünün yapılması, gerekirse baskı ve/veya balatasının değişimi		X		X		X	
VİTES KUTUSU	Manuel vites kutusu yağ seviyesi kontrolü						X	
FREN SİSTEMİ	Fren hidrolik sıvısı değişimi (veya her 2 yılda bir)						X	
	Ön fren disk ve fren balataları aşınma kontrolü, gerekirse değişimi		X		X		X	
	Ön disk fren balata aşınma uyarı lambası çalışma kontrolü		X		X		X	
	Arka fren disk ve balatası aşınma kontrolü,gerekirse değişimi		X		X		X	
	Fren hidrolik yağının kaynama noktasının kontrolü		X		X		X	
	El freni kursunun kontrolü ve ayarı		X		X		X	
DİREKSİYON SİSTEMİ	Lastiklerin aşınma ve durumlarının kontrolü, gerekiyorsa basınç ayarı		X		X		X	
	Ön düzen ayarı		X		X		X	
	Hidrolik direksiyon sistemi yağının değişimi (veya her iki yılda bir)							
SÜSPANJİYON	Elemanların değişimi(rotbaşı,rotil,salıncak burcu,amaortisör,amortisör takoz ve burçları)		X		X		X	
KLİMA	Polen filtresi değişimi(veya her yıl)		X		X		X	
ELEKTRİK CİHAZLAR	Aydınlatma sistemi kontrolü(farlar,sinyal lambaları,dördü flaşörler,bagaj,yolcu kabini, torpido gözü aydınlatması, uyarı lambaları vs)		X		X		X	
	Ön cam yıkama/silme sistemi kontrolü,fiskiyelerin ayarı		X		X		X	
	Ön cam silecekleri pozisyon ve aşınma kontrolü		X		X		X	
BOYA	Boya yüzey kontrolü yapılması ve sonuçların garanti belgesinin ilgili bölüme kaydedilmesi		X		X		X	

Referans Kaynak: FIAT FİORİNO KULLANIM KILAVUZU

[illegible]

TUV International Certification
THURINGEN
CERT
ISO 9001:2008
TIC

[illegible]

YAPILACAK İŞLEMLER					
	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi	X	X	X	X	X
Su ayrıştırıcı yakıt filtresinin değişimi	X	X	X	X	X
Hava filtresinin değişimi	X	X	X	X	X
Yağ karteri tapa pulunun değişimi	X	X	X	X	X
Arka aks yay mandalının sıkılması	X				
Kalorifer ve klima filtresinin kontrolü	X	X	X	X	X
Test standında fren testi yapılması	X	X	X	X	X
Fren disk ve balata kalınlığının kontrolü	X	X	X	X	X
Emniyet kemeri, kemer kilitleri ve kemer kilidi uzatmalarının fonksiyon ve durum kontrolü	X	X	X	X	X
Bakım sayacının sıfırlanma işleminin yapılması	X	X	X	X	X
Arıza tespit cihazı ile sistem kontrolünün yapılması	X	X	X	X	X
Son kontrol ve deneme sürüşü yapılması	X	X	X	X	X
Sinyal tertibatının,kontrol lambalarının,kornanın fonksiyon ve durum kontrolü		X		X	
Farların,dış aydınlatmanın,akünün fonksiyon ve durum kontrolü		X		X	
Ön-arka sileceklerin,cam yıkama tertibatının,far temizleme tertibatının fonksiyon ve durum kontrolü		X		X	
Tüm Agregaların(motor,şanzıman,arka aks,direksiyon,direksiyon servo pompas,fren)sızdırmazlık ve durum kontrolü		X		X	
Tüm boruların,hortumların ve sensör kablosunun sızdırmazlık ve durum kontrolü		X		X	
Ön düzenin (amortisörleri ön aks mafsalları,muhafaza kapakları,toz lastikleri,koruyucu başlıklar)		X		X	
İlave lastik yayların sızdırmazlık ve durum kontrolü		X		X	
Direksiyon mekanizmasının (bağlantı rotu/uzun rot, direksiyon çekme kolu/kısa rot, lastik toz körükleri ve koruyucu başlıklar) sızdırmazlık ve durum kontrolü		X		X	
Motor soğutma sistemi, antifiriz seviyesinin sıvı seviyesi kontrolü ve ayarlaması		X		X	
Hidrolik fren sisteminin sıvı seviyesi kontrolü ve ayarlaması		X		X	
Servo direksiyon hidroliğinin sıvı seviyesi kontrolü ve ayarlaması		X		X	

YAPILACAK İŞLEMLER					
	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Kanallı V-kayışının aşınmaya ve hasara bağlı kontrolü		X		X	
Lastik hava basıncının (stepne var ise dahil) kontrolü		X		X	
Mekanik şanzıman yağının değişimi		X		X	
Diferansiyel yağının değişimi				X	
Otomatik şanzıman yağının ve filtresinin değişimi	X				
Dizel partikül filtresi dolum derecesi kontrolü					

Referans Kaynak: MERCEDES-BENZ TURK A.Ş.

[illegible]

[illegible]