

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :OH-TL-11 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No:00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 1/2
	KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNESİ KULLANMA VE ZEMİN YIKAMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son Gözden Geçirme:02.01.2019-04	Tüm sayfalar	30.03.2020	Yusuf Dülger Destek Hizmetleri Yöneticisi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm Sayfalar	01.04.2023	Yusuf Dülger Destek Hizmetleri Yöneticisi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :OH-TL-11 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No:00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 1/2
	KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNESİ KULLANMA VE ZEMİN YIKAMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı: Optimed Hastanesi kombine yer yıkama makinesinin kullanımını tanımlamaktır. Tüm kombine yer yıkama makinesi kullanma faaliyetleri bu talimat kapsamındadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Temizlik Kimyasalları Kullanım Listesi

Zemin Yıkama Arabası Temizlik Takip Formu

4. UYGULAMA:

4.1. Uygulama Esasları

- Makinenin kullanım öncesinde redresör şarj bağlantıları, akü, sigorta kutusu, süzgeç filtreleri ve lastikleri kontrol edilir.
- Makinenin temiz su haznesine su ve zemine uygun Temizlik Kimyasalları Kullanım Listesinde belirtilen kimyasal konulur.
- Silici lastikleri makinenin arkasına kontrol edilerek takılır. Pad seçimi zeminin cinsi ve cilalı olup olmadığına göre belirlenerek fırça veya pad montajı yapılır.
- Makinenin silici lastikleri, fırça / pad-pad tutucu, solüsyon verme ayarı, ileri hareketi kontrol panelindeki düğmelere basılarak yapılır.
- Yıkamaya başlamadan önce kaygan zemin uyarı levhaları alana yerleştirilmeli ve makinenin ulaşamayacağı alanlarda elle temizlik yapılmalıdır.
- Makinenin direksiyonu yardımı ile makinenin hareketi kontrol edilir. Yatay/ Dikey doğru hareketlerle Her zaman bir geçiş alana bırakılarak zemin yıkanır. Kullanım sırasında sürekli olarak yıkanan satıh ve makinenin sesi sürekli kontrol edilir.
- Yıkanan tüm alan tekrar gözden geçirilerek nemli mop ile geçilir ve ıslak kalan bir alan var ise kurulanır.
- Makinenin kirli su haznesi dolunca kirli su tahliye hortumu yardımıyla boşaltılır.
- İş bitimi eğer akü tam olarak bitmemişse ve aciliyeti de yoksa akü bitmeden şarj aletine bağlanmaz.
- Kullanım sonrasında kirli tahliye edilir ve kirli – temiz su hazneleri temizlenir. Vakum paleti, fırça – pad çıkarılarak temiz su ile yıkanır. Tekerlekler ara sıra su tutularak yıkanır. Makinenin dış gövdesi nemli bez ile silinir.
 - Yapılan zemin yıkama işlemi, Zemin Yıkama Arabası Temizlik Takip Formu'na kaydedilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetler Yöneticisi ve temizlik görevlileri sorumludur.