

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :OH-TL-27 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	KRİSTAL CİLA UYGULAMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.02.2018-03	Tüm İçerik	05.05.2019	Yonca YAVUZ Destek Hizmetler Yöneticisi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm İçerik	10.05.2022	Yusuf DÜLGER Destek Hizmetler Yöneticisi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :OH-TL-27 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	KRİSTAL CİLA UYGULAMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı: kurumda kristal cila uygulama işleyişini tanımlamaktır. Tüm kristal cila uygulama faaliyetleri bu talimat kapsamındadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

4. UYGULAMA:

4.1. Uygulama Esasları

- Bu tür cilalar mermer, traverten, karotaş vb. yapısında kalsiyum karbonat bulunan yüzeylerin cilalanmasında kullanılır.
- Zemin yıkama talimatına uygun olarak zemin cilaya hazırlanır.
- Yüzeyin iyice kurumuş olmasına dikkat edilir. (Yıkama işleminden 24 saat sonra cila uygulanmalıdır.)
- Sprey şişenin içine cila doldurulur.
- Cila makinesinin altına çelik yünü pad takılır.
- Yarım metre karelik küçük bir alana sprej şişesinden az miktarda cila püskürtülür. (Cila büyük bir alana püskürtülürse cilanın kuruma tehlikesi olabilir.)
- Yüzey parlayana kadar cila makinesi bu küçük alanda gezdirilir. Daima yarım metre kareyi geçmeyecek küçük alanları sırasıyla parlatarak çalışılır.
- İlk uygulamadan sonra başlangıç noktasına dönerek cila işlemini bir kez daha tekrarlanır.
- Son olarak cilalanmış yüzeyi nemli paspas ile silerek çelik yünü padden dökülen toz ve parçacıkları fırça veya vakum makinesi ile toplanır.(Aksi takdirde paslanan teller yüzeyde sararmaya yol açabilir)
- Mermer cilasının günlük bakım ve temizliğinde nötr ürün kullanılır. Aşınan kısımlar sprej şişesinden biraz cila püskürtülerek altına çelik yünü pad takılmış cila makinesi ile onarılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetler Yönetici'si ve ilgili hizmetli personel sorumludur.