

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-18 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	POLİMER (PVC) CİLA UYGULAMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi Son Gözden Geçirme:14.04.2018-03	Tüm sayfalar	20.04.2019	Yusuf DÜLGER Destek Hizmetler Yöneticisi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	25.04.2022	Yusuf DÜLGER Destek Hizmetler Yöneticisi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-18 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2
	POLİMER (PVC) CİLA UYGULAMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, kurumda polimer cila uygulama işleyişini tanımlamaktır. Tüm polimer cila uygulama faaliyetleri bu talimat kapsamındadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

4.1. Uygulama Esasları

- Çift kovalı döner presin mavi kovaşına kullanılacak kadar cila konulur.
- Islak paspası kovaya daldırarak cila emdirilir. Preste hafifçe sıkarak fazlası kovaya akıtılır.
- Cila emdirilmiş paspas yatay şekilde sekiz hareketleri ile yüzeyde gezdirilir. Cila eşit şekilde zemine sürülür.
- Zeminin çıkışa en uzak köşesinden başlanarak mop yatay şekilde duvar boyunca düz bir çizgi halinde zeminde odanın bir köşesinden diğerine sürülerek cila zemine yedirilir.
- Diğer köşede mop hiç yerden kaldırılmadan cilalanan alanın paraleline çekilerek cilanın bittiği yer başlangıç olarak diğer köşeye kadar düz bir çizgide sürülür.
- Her zeminde mopun kayışı güçleştiğinde mop cilaya tekrar batırılarak devam edilir.
- Tüm alanda cila bittikten ve zemin kuruduktan sonra süpürgeliklerin cilasası da elle sünger yardımıyla yapılır.
- Birinci kat cilayı sürdükten sonra kuruması beklenmelidir. Islakken üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir. Cilanın kuruması, üst yüzeyinden zemine doğru gerçekleşir. Yalnızca üst kısmının kurumuş olması, sizi yanıltabilir. Cilanın tümünün kuruması, ikinci katın sürülebilmesi için gereklidir. Aksi takdirde dayanıklı, düzgün cila elde edilmez.
- İlk kat cilanın kurumasından sonra, ikinci katı gerekirse bir üçüncü katı aynı şekilde sürülür.
- Cilanın sürülmesi işleminden sonra içine cila koyulan kova ve kullanılan paspası Temizlik Kimyasalları Kullanım Listesinde belirtilen uygun kimyasal üründü su ile yıkanır ve durulanır.
- Cila tamamen kuruduktan sonra ; (ciladan 24 saat sonra) yüksek parlaklık isteniyorsa altına beyaz pad takılmış uygun cila makinesi ile yüzeyi parlatınız.
- Cilanın temizlik ve bakımı Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen temizlik ve cila bakım maddesi ile yapılır. Cilalanan yüzeylerde bozulan kısımları onarmak için yarı yarıya su ile karıştırılmış cila bir sprey şişesine konulur ve püskürtülür. Altına kırmızı pad takılmış cila makinesi ile onarılır ve parlatılır.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetler Yönetici'si ve hizmetli personel sorumludur.