

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-33 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No : 2
	CAM TEMİZLEME TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son Gözden Geçirme:19.04.2018-03	Tüm sayfalar	31.03.2019	Yusuf Dülger Destek Hizmetler Yöneticisi
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	01.04.2022	Yusuf Dülger Destek Hizmetler Yöneticisi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-33 Yayın Tarihi :05.10.2015 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No : 2
	CAM TEMİZLEME TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı: Optimed Hastanesi'nde cam temizleme işleyişini tanımlamaktır. Tüm cam temizleme faaliyetleri bu talimat kapsamındadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

4. UYGULAMA:

4.1.Günlük Genel Temizlik Uygulaması

- Tercih edilen ürün yüzey aktif maddesi çok yüksek, çok köpüren ve bıçağı kolay kaydıracak özelliğe sahip olmalıdır.
- Özellikle dış cephe siliminde güneşin binaya vuruşuna dikkat etmek gerekir. Çok ısınmış bir camı silmek gayet ustalık ister. Bu nedenle cam siliminde daha çok günün erken ve geç saatleri tercih edilmeli , güneşin dönüş yönüne göre de bir sıra takip edilmelidir.
- Yüksek binaların camlarında mutlaka emniyet kemeri kullanılmalı (emniyet kemerinin herhangi bir yerinde sökölme, yırtılma vb olup olmadığı kontrol edilmelidir.) gerekiyorsa eldiven, halat, şapka bulundurulmalı ,kullanılan ayakkabının altı lastik olup yere tutunmalıdır. Emniyet önlemleri alınmamış bir cam asla silinmemelidir.
- Yüksek binalarda cam siliminde kendi emniyetimizi aldığımız kadar o bölge den geçecek olan insanlar içinde önlem almalı, silinecek alan uçuşacak su damlaları da göz önüne alınarak geniş bir şekilde bariyerler ile kapatılmalı ve "DİKKAT CAM SİLİMİ VAR " yazısı mutlaka asılmalıdır. Yer değiştikçe bariyerin yerini de değiştirme ihmal edilmemelidir.
- İş bittikten sonra bariyerlerin toplanması unutulmamalıdır.
- İç mekanlarda yapılan silimlerde zemin halı, parke vb ise cam önlerine mutlaka koruyucu bir bez sermeli ve kullanacağımız suyu hareket alanımızı daraltmayacak en uygun noktaya koyarak çarpıp devrilmemesi için önlem almalıyız.
- Cam siliminde kullanılması gerekiyorsa cam jileti, tiner vb tehlikeli malzemeleri kullanırken çok dikkat etmeli, ulu orta bırakmamalı ,özellikle tinerin ağzı kapalı durmalı ve devrilmemesine dikkat etmelidir. Bu tip malzemeler sorumlunun denetiminde olmalı ve onun tarafından kullanılmalıdır.(Dikkat tiner vb. Malzemeler kendi ambalajı dışında başka bir şişede kullanılmamalıdır.)
- Cam jileti kullanılmadan önce kontrol edilmeli paslı, eskimiş jilet kullanılmamalıdır. Cam jileti cama yatay kullanılmalı kullanımına azami dikkat etmelidir, cama dikey vurulan jiletin çizme oranı yüksektir. Ayrıca camda film tabakası olup olmadığı önceden belirlenmelidir.
- Cam silerken en çok atlanan nokta çerçevelerdir. Öncelikle sabunlu su ile çerçeveler silinmeli cam açılabilir ise açıp ara oluklarını da temizlemelidir. Gerekiyorsa elektrik süpürgesi ile dip kısımlar vakumlanmalı ondan sonra cam silimine geçilmelidir

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :OH-TL-33 Yayın Tarihi :05.10.2015
	CAM TEMİZLEME TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No : 2

- Cam silimi bittikten sonra herhangi bir şekilde yaptığımız işten dolayı kirlenme var ise kirlenmeyi temizleyip bulunduğumuz yeri öyle terk etmelidir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetler Yöneticisi sorumludur.